

ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ОПУ 1451 ДЛЯ АВТОКРАНОВ

Подходит для:

Галичанин и Клинцы КС-55713

Дрогобыч КС-4574 Машека КС-55727

Ульяновец МКТ-25Челябинец КС-45721

Ивановец КС-45714, КС-45717, КС-54711

ПАРАМЕТРЫ

опорно-поворотного устройства ОПУ 1451

Габаритный диаметр - 1451 мм

Модуль - 8 мм

Количество зубьев - 180

Высота зула - 85/90 мм

Количество отверстий - 24/40

Диаметр отверстий - 22 мм

Масса - 398 кг

ЧТОБЫ КУПИТЬ ОПУ

необходимы данные

D - диаметр крана

n - количество отверстий

m - модуль поворотного круга

z - количество зубьев



ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ОПУ 1451 АВТОКРАНА:

- Берет на себя основную нагрузку всей крановой установки
- Его механизмы служат не только для вращения платформы, но и стабилизации подъема груза
- Имеет более долгий ресурс эксплуатации и в случае необходимости подлежит ремонту
- Следует регулярно смазывать для подвижности механизмов специальными смазками, защищающими ОПУ от коррозии и повышенных нагрузок при трении
- Связывает подвижную и неподвижную части автомобильного крана
- Применяется для распределения нагрузки от неповоротной части на поворотную
- Выполняет функцию вращения поворотной части относительно неповоротной при помощи механизма поворота автокрана